



13VD 系列变焦镜头

1/3 英寸，自动光圈 (直流驱动)

产品特性

- CS 安装方式
- 点阵滤光器
- 用于 1/3 英寸摄像机
- 自动光圈、手动聚焦和手动变焦
- 高分辨率、结构紧凑




Pelco 的 **13VD 系列** 1/3 英寸变焦镜头集多种灵活的功能于一体。此系列中的每种自动光圈镜头都覆盖了一定的焦距范围。调整镜头，就可获得准确的视野，而不只是接近的画面。

13VD 系列 直流驱动自动光圈镜头适用于室内或室外有照明的地方，适合 CS 安装方式的 1/3 英寸摄像机。此外，所有的自动光圈镜头都带有一个点阵滤光器。为了安装方便，**13VD 系列** 中的镜头都带有一个标准的正方形 4 针插头。

该系列的镜头有焦距不同的 2.1X, 2.4X, 2.7X, 4.3X, 8X, 10X 和 15X 变焦。

Pelco 的 VD 系列镜头为 intraspot 型镜头，使光圈的动态变化幅度达到最佳。所有这些镜头的最大孔径都不小于 F1.8，最小孔径为 F360。这样使镜头在各种各样的照明条件下性能极佳。

可在“技术规格”部分中选出最适合您使用的镜头型号。



	H	W	L
13VD1-3	1.80 (4.57)	1.56 (3.96)	2.05 (5.21)
13VD2.5-6	1.80 (4.57)	1.55 (3.94)	1.85 (4.70)
13VD2.8-12	1.83 (4.65)	1.58 (4.01)	2.33 (5.92)
13VD3-8	1.65 (4.20)	1.30 (3.30)	1.78 (4.52)
13VD5-40	1.95 (4.95)	1.66 (4.22)	2.85 (7.24)
13VD5-50	2.13 (5.41)	1.63 (4.14)	2.33 (5.92)
13VD5.5-82.5	2.15 (5.46)	1.89 (4.80)	3.23 (8.20)

注：括号里的单位为厘米，其它为英寸。



技术规格

型号

	13VD1-3	13VD2.5-6	13VD2.8-12	13VD3-8
类型	变焦	变焦	变焦	变焦
制式大小	1/3 英寸	1/3 英寸	1/3 英寸	1/3 英寸
安装类型	CS	CS	CS	CS
焦距	1.6~3.4 mm	2.5~6 mm	2.8~12 mm	3~8 mm
变焦比率	2.1X	2.4X	4.3X	2.7X
相对孔径 (F)	1.4~360	1.4~125	1.4~360	1.0~360
操作				
光圈	自动 (直流驱动)	自动 (直流驱动)	自动 (直流驱动)	自动 (直流驱动)
聚焦	手动	手动	手动	手动
变焦	手动	手动	手动	手动
视角				
对角	106.1~180.0°	56.8~133.3°	—	—
水平	84.3~180.0°	45.6~107.6°	24.1~97.4°	36~91°
垂直	55.8~114.1°	34.2~80.9°	18.1~72.5°	27~67°
最小目标距离	0.2 m	0.2 m	0.3 m	0.2 m
后焦距	7.06~11.54 mm	8.72~14.24 mm	8.6 mm	8.36 mm
滤光器尺寸 (mm)	N/A	N/A	N/A	N/A
单元重量	0.11 kg (0.23 lb)	0.09 kg (0.20 lb)	0.08 kg (0.17 lb)	0.04 kg (0.09 lb)
运输重量	0.45 kg (1 lb)	0.45 kg (1 lb)	0.45 kg (1 lb)	0.45 kg (1 lb)
	13VD5-40	13VD5-50	13VD5.5-82.5	
类型	变焦	变焦	变焦	
制式大小	1/3 英寸	1/3 英寸	1/3 英寸	
安装类型	CS	CS	CS	
焦距	5~40 mm	5~50 mm	5.5~82.5 mm	
变焦比率	8X	10X	15X	
相对孔径 (F)	1.6~360	1.4~360	1.8~360	
操作				
光圈	自动 (直流驱动)	自动 (直流驱动)	自动 (直流驱动)	
聚焦	手动	手动	手动	
变焦	手动	手动	手动	
视角				
对角	8.8~66.9°	—	4.2~64.7°	
水平	6.5~53.6°	5.3~53.4°	3.1~50.7°	
垂直	4.8~40.2°	4.1~40.1°	2.3~37.5°	
最小目标距离	咨询厂家	0.5 m	0.2 m	
后焦距	10~14.3 mm	10.05 mm	8.65~10.32 mm	
滤光器尺寸 (mm)	40.5P0.5	N/A	46P0.75	
单元重量	0.14 kg (0.30 lb)	0.11 kg (0.25 lb)	0.20 kg (0.44 lb)	
运输重量	0.45 kg (1 lb)	0.45 kg (1 lb)	0.45 kg (1 lb)	

认证

- CE, B 级 (所有型号)

可选附件

LDC100

自动光圈驱动转换器。将 DC 驱动的自动光圈镜头转换为视频驱动的自动光圈镜头。与所有镜头尺寸兼容。



Pelco Worldwide Headquarters:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
规格可随时更改，恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。