

DX4600



8 或 16 路视频输入

基于 MPEG4 的压缩算法

高达 704X576 (4CIF) 录像分辨率 (PAL 制)

在 352 x 288 (CIF) 分辨率下, 每秒可达 400 IPS 录像速度 (PAL 制)

存储空间可达 3TB

每一摄像机通道可独立配置分辨率、录像质量和帧率

多画面显示和回放时的画中画功能

具有管理功能的远程用户

支持连续、移动检测、报警和正常的时间计划录像

支持本地和远程 PTZ 控制

支持对第三方 PTZ 的控制

最大 4 路音频输入和 1 路音频输出

支持报警前和报警后录像

多达 16 路报警输入和 4 路继电器输出

可选的 USB, VCD-RW 或 DVD±RW 用来视频导出

多种搜索模式: 时间搜索, 标签搜索, 事件搜索和像素搜索等

一个 VGA 或模拟的主监视器输出, 一个模拟的辅助监视器输出 (最大四画面)

远程连接: TCP/IP, 10/100Mbps 网络端口

自适应的 100-240V ±10%、50/60Hz 的输入电压

最大 85W 的功耗

信号系统: NTSC/PAL, 可切换

操作系统: Linux-Embedded

视频压缩算法: MPEG-4

带宽阀门: 服务端基础, 128Kbps 至 10Mbps

工作温度: 0°C 至 35°C

相关湿度: 最大 80%, 无冷凝

尺寸: 36.2 (D) X 42.9 (W) X 8.9 (H) cm