



DX9200HDDI 系列视频大容量存储单元

多达 14 个采用 RAID 技术的 IDE 驱动器

产品特性

- 14 个故障时可热替换的 Ultra DMA 硬盘
- 最大存储容量：大于 3 TB
- 容错数据保护
- 用于快速视频传输的 SCSI 接口
- RAID 5 或 RAID 5 + 热备份配置可选
- 冗余电源和风扇模块
- 故障硬盘的自动检测和断开连接
- 新硬盘的自动在线重建
- 行业标准的 19 英寸 (48.26 厘米) 宽机架安装机箱
- 与 DX8000, DX8100 和 NVR300 录像机兼容



DX9200HDDI 视频存储单元包含可存储来自 DX8000/DX8100 数字视频录像机或 NVR300 网络视频录像机的视频信息的硬盘。每个单元都可按下面两种方法中的一种进行配置：RAID 5 或者 RAID 5 + 热备份。RAID 5 可在硬盘发生故障时提供保护作用，因为丢失的数据可以通过奇偶校验驱动器上的可用数据来重建。而 RAID 5 + 热备份则增添了一层额外的保护，因为在 RAID 阵列中配置和添加了一只“热备份驱动器”。

DX9200HDDI 可根据您的存储需要，最多可支持 14 个 120GB 或 250GB 的 IDE 硬盘驱动器。这些硬盘是可热替换的，如出现故障时可以很方便地进行替换。

设备前面的 LCD 显示状态字符给出了硬件驱动器的信息。设备的前端有 6 个按钮，这些按钮是用来查看存储设备相关信息的，如硬盘状态等。



C637 / REVISED 1-07



国际标准化组织
认证企业：
ISO 9001 质量体系



技术规格

型号

下列的型号使用 120 GB 硬盘驱动器:

DX9200HDDI-720	存储单元, 6 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 720 GB
DX9200HDDI-840	存储单元, 7 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 840 GB
DX9200HDDI-960	存储单元, 8 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 960 GB
DX9200HDDI-1080	存储单元, 9 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1080 GB
DX9200HDDI-1440	存储单元, 12 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1,440 GB
DX9200HDDI-1560	存储单元, 13 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1,560 GB
DX9200HDDI-1680	存储单元, 14 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1,680 GB

下列的型号使用 250 GB 硬盘驱动器:

DX9200HDDI-1500	存储单元, 6 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1,500 GB
DX9200HDDI-1750	存储单元, 7 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 1,750 GB
DX9200HDDI-2000	存储单元, 8 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 2,000 GB
DX9200HDDI-2250	存储单元, 9 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 2,250 GB
DX9200HDDI-2500	存储单元, 10 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 2,500 GB
DX9200HDDI-2750	存储单元, 11 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 2,750 GB
DX9200HDDI-3000	存储单元, 12 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 3,000 GB
DX9200HDDI-3250	存储单元, 13 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 3,250 GB
DX9200HDDI-3500	存储单元, 14 个 IDE 硬盘驱动器, 总共 3,500 GB

提供的附件

托架和机架支撑 (轨)

电气 / 视频指标

输入电压	90-254 VAC, 50/60 Hz, 自适应
功耗	热替换, 冗余电源, 最大 600W

机械构造

接头	录像机接口
录像机接口	仅限 SCSI

概述

工作温度	41° 至 85°F (5° 至 29°C)
相对湿度	最大 85%, 无凝结
台式尺寸	5.25" D x 17.0" W x 21.2" H (13.3 x 43.18 x 53.85 cm)
机架安装尺寸	5.25" D x 19.0" W x 21.2" H (13.3 x 48.26 x 53.85 cm)
单元重量 (最大值)	73.8 lb (33.5 kg)
运输重量	103 lb (46.8 kg)

认证

- CE, A 级
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- FCC, B 级
- 遵守阿根廷 Res 92/98.



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
规格可随时更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。