

ENC5416 H.264 直连视频编码器

16 个模拟频道，采用 D1 分辨率，扫描速率达 30/25 IPS

产品特性


- 模拟视频支持 Digital Sentry® 网络视频录像机
- 每个编码器支持 16 个频道
- 提供 16 路环接、音频端接视频输出
- H.264 硬件压缩
- 隔行扫描速率达 30/25 (NTSC/PAL) IPS，采用 CIF、2CIF 和 D1 分辨率
- 可配置每个频道的帧速率和分辨率
- 支持原始视频数据采集
- 16 路音频输入、报警器输入和继电器输出
- 多机箱配置（每个采集卡 2 个编码器）



Digital Sentry® **ENC5416** 模拟视频编码器经过特制，可对高性能 Digital Sentry 网络视频录像机 (NVR) 平台提供直接连接模拟支持，并可对 IP 迁移提供独具特色而经济实惠的支持。ENC5416 是现有 DVR 的便捷替代品，可帮助客户扩展其现有的模拟有线基础架构。

现有模拟基础架构意味着必须支持现有的模拟有线结构。使用 **ENC5416** 设备可捕获转到先前录像系统的 BNC 连接。通过随附的电缆最多可将四个 **ENC5416** 直接连接到一个 DSSRV，以供多达 64 台模拟摄像机使用。

将 **ENC5416** 添加到 DSSRV 和 DS-NV 平台中可实现一体化的高性能 IP 迁移平台。



重要说明。敬请阅读。网络实施图只代表一般情况，并不用于展示详细的网络布局。用户的实际网络可能有所不同，需要相应进行变更或额外的网络设备来调配系统（如图所示）。请与您本地的 Pelco 代理商联系，以讨论您的具体要求。

型号

ENC5416 16 频道的 H.264 模拟视频编码器

随机附件

电源适配器 直流 (12 V、6 A)
电源线 符合国家指定标准
注意：销往中国的设备不含电源线。
接线端子 3 个 5 针接线端子
4 个 10 针接线端子
机架安装架 2 个安装支架
橡皮脚垫 4 个 (用于桌面安装)

视频/音频

视频标准 NTSC/PAL
视频编码 H.264
视频分辨率
 模拟摄像机 NTSC PAL
 D1 720 x 480 720 x 576
 2CIF 720 x 240 720 x 288
 CIF 352 x 240 352 x 288
 QCIF 176 x 120 176 x 144
视频输出 4 个 BNC 模拟视频连接器
音频输入 16 个频道
音频格式 脉冲编码调制 (PCM)
 采样分辨率 8 位或 16 位
 采样频率 4、8、16 或 32 kHz

PTZ 控制

接口 RS-422、RS-485、视频输入
协议 Pelco P 和 Pelco D

报警器/传感器

报警器输入 16
继电器输出 4

电源

功耗
 输入电压 12 V DC
 电流 2130 mA
 功率 25.56 W (± 5% 最大值)

前面板指示灯

Standby (待机) 设备已通电
Power (电源) 已连接设备和主机系统
Link (链接) 主机识别了设备
Aux (辅助) 固件更新
视频输入 1 至 16 路：各频道的视频信号已传输到相应的端口

环境指标

工作温度 0° 至 60°C (32° 至 140°F)
工作湿度 最大 85% 相对湿度，非冷凝

物理特性

尺寸 18.9 x 44.2 x 4.4 厘米
(7.5" 深 x 17.4" 宽 x 1.7" 高)
单位重量 2.7 公斤 (6 磅)
运输重量 5.4 公斤 (12 磅)

认证/等级评定

- CE, A 类：满足 EN50130-4 标准要求
- FCC, A 类
- UL/cUL 标准
- CCC*
- KCC*
- TUV

*截至本资料发行时，这些认证正处于申请过程中。如需查询最新的认证信息，请咨询厂家、访问我们的网站 www.pelco.com 或者查看最近的 B.O.S.S® 更新信息。

通告：判断产品对用户需求适用性的责任，由用户自行承担。用户应参考操作手册中关于用户所选选项以及其会如何影响视频质量的注意事项。用户应确定产品是否符合自身计划使用的应用程序、影像频率和图像质量。如果用户希望在司法程序或其它情况下将本视频作为证据使用，则应就有关的任何特定要求向其律师进行咨询。