



600 系列等离子 (PDP) 监视器

42, 50 和 60 英寸监视器, HD 高清分辨率

产品特性

- 宽屏大尺寸显示
- 兼容 Pelco 多画面显示器
- HD 高清分辨率
- 超薄设计
- 高对比度
- 逼真的色彩, 最黑的黑色
- 宽视角 (<160°)
- 画中画 (PIP) 功能
- 像素移位技术
- 环路 BNC 输出
- VGA 和 DVI 接口
- 包含遥控器
- 包括台式支架
- 内置扬声器
- 可选墙装支架



PMCP660

Pelco 的 42, 50 和 60 英寸等离子显示器提供明亮的图像, 鲜艳的色彩和增强的清晰显示。这些 **600 系列** 监视器的超薄设计占据最小的空间, 便于安装。

等离子技术可提供高对比度; 最逼真的色彩和最黑的黑色, 给客户创建了丰富, 自然, 独一无二的图像质量和高清图像。**600 系列** 在低照度和普通照度的环境中尤其理想。它们的宽浏览区域使视频容易从任何角度被观看。

600 系列 监视器和多画面显示器配合使用, 可在单一屏幕中浏览和控制多达 60 幅图像, 因此来减少对多台 CRT 的需求。大尺寸意味着多画面显示时能提供更大的图像。多画面显示器的高清输出模式能够与这些大屏幕监视器的 HD 高清分辨率相匹配。

42, 50, 和 60 英寸型号有可选的流线型墙装支架, 42 和 50 英寸型号有可选的可俯仰的墙装支架。

Pelco 使用像素移位技术保护屏幕, 使画面固定导致的屏幕伤害减至最小。



C2938 / NEW 1-07



国际标准化组织
认证企业:
ISO 9001 质量体系



技术规格

型号

PMCP642	42 英寸 (1,067 mm) 有源 TFT 等离子监视器
PMCP650	50 英寸 (1,270 mm) 有源 TFT 等离子监视器
PMCP660	60 英寸 (1,524 mm) 有源 TFT 等离子监视器

概述

物理分辨率	
PMCP642	1024 x 768; XGA
PMCP650, PMCP660	1366 x 768; WXGA
面板宽高比	16:9
可视区域	
PMCP642	922 x 519 mm
PMCP650	1106 x 622 mm
PMCP660	1320 x 742 mm
像素间距	
PMCP642	0.900 x 0.676 mm
PMCP650	0.810 x 0.810 mm
PMCP660	0.966 x 0.966 mm
亮度	
PMCP642	1200 cd/m ²
PMCP650, PMCP660	1000 cd/m ²
对比度	
PMCP642, PMCP650	8000:1
PMCP660	6000:1
面板寿命	45,000 小时, 50% 亮度
可视角度 (水平 / 垂直)	<160°
显示色彩	16.7 百万色
支持的视频格式	480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i
画中画	可选的, 可调尺寸的, 可移动的
视频输入 / 输出接口	
DVI 输入	1 路 DVI 接头, 24 针
RGB (VGA) 输入	1 路 D-Sub 接头, 15 针
复合视频输入	1 路 RCA 接头
S-视频输入	1 路迷你 DIN 接头, 4 针
复合视频输入 / 输出	1 路 BNC 接头; 环出
视频 1, 2 输入 / 输出	2 路 RCA 接头; 环路
音频输入 / 输出接口	
音频 DVI 输入	2 路 RCA 接头
音频 RGB 输入	2 路 RCA 接头
扬声器	2 个, 内部; 2 个, 外部 接头
前面板控制	电源, 输入, 音量, 菜单, 选钮
指示器	LED 状态 (电源开 / 待机 / 关)

电气指标

输入电压	100-240 VAC, 50/60 Hz, 内部电源
功耗	
PMCP642	350 W
PMCP650	450 W
PMCP660	610 W
水平频率	31 kHz 至 68 kHz
垂直频率	25 Hz 至 85 Hz
信号格式	NTSC/PAL

物理特性

尺寸 (不带支架)	
PMCP642	4.2" D x 40.5" W x 24.6" H (10.7 x 102.8 x 62.5 cm)
PMCP650	4.6" D x 47.5" W x 28.4" H (11.7 x 120.7 x 72.1 cm)
PMCP660	3.7" D x 57.2" W x 34.5" H (9.4 x 145.4 x 87.6 cm)
单元重量 (不含支架)	
PMCP642	66.1 lb (30.0 kg)
PMCP650	92.6 lb (42.0 kg)
PMCP660	149.9 lb (68.0 kg)
运输重量	
PMCP642	80 lb (36 kg)
PMCP650	108 lb (49 kg)
PMCP660	172 lb (78 kg)

环境

工作温度	32° 至 104°F (0° 至 40°C)
存储温度	-4° 至 140°F (-20° 至 60°C)
工作湿度	20% 至 80%, 无冷凝
存储湿度	10% 至 90%, 无冷凝

可选附件

PMCP-WM	固定式墙装支架, 用于 PMCP642 和 PMCP650
PMCP-WMT	可俯仰墙装支架, 用于 PMCP642 和 PMCP650
PMCP-WM60	固定式墙装支架, 用于 PMCP660 监视器
PMVC4	多画面显示器, 在一个监视器上使用 VGA (模拟) 或者 DVI (数字) 接口显示多达 4 路复合视频图像。(最多可叠加 15 个单元, 提供多达 60 个视频窗口。)
PMVR2	多画面显示器; 在一个监视器上显示 2 路 VGA 或者 DVI 输入 (或者每种 1 路) 视频。(最多可叠加 15 个单元, 提供多达 30 个视频窗口。)

认证

- TUV Listed
- FCC, A 级
- CE, A 级
- C-Tick



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
规格可随时更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2007, Pelco。保留所有权利。