



200 系列的平板 TFT LCD 监视器

带 VGA 输入的 17 英寸和 19 英寸监视器

产品特性

- 平板设计，充分节省空间
- 画框风格的台式支架
- VGA 输入
- 最高支持 1280 x 1024 的 SXGA 分辨率
- 最大亮度为 300 cd/m²
- 最大对比度为 500:1
- 典型响应时间为 8 ms
- 100/240 VAC, 60/50 Hz 内部电源，自动适应
- 低功耗 (<50 w)
- 内置扬声器
- 可选的机架式，墙装式，吸顶式和摄像机安装支架

200 系列的 LCD 监视器能显示高分辨率的 VGA 视频信号。这些 17 英寸和 19 英寸的监视器有一个彩色 LCD 面板，具有薄膜晶体管 (TFT) 有源矩阵技术。监视器可以自动调整至合适的输入分辨率 (最高 1280 x 1024)。

200 系列的人体工程学设计，自动适应的内部电源及低能耗，加上快速的面板响应时间，可以将动态视频的拖影降到最小，使得 **200 系列** 的监视器成为 DVR (数字视频录像机) 或 PC 应用的最佳选择。

此外，**200 系列** 具有特有的可折叠的画框风格的台式支架，可选的机架式安装组件和符合 VESA® 标准的安装孔，可以轻易地适应于各种不同的墙式或吸顶式安装。

标准监视器的显示参数的调整可以通过友好的屏幕显示菜单和前端面板控制钮来实现。



台式支架



技术规格

型号

PMCL217	17 英寸 (432 mm) 有源 TFT LCD 监视器, SXGA 输入
PMCL219	19 英寸 (483 mm) 有源 TFT LCD 监视器, SXGA 输入

概述

LCD 面板像素阵列	1280 x 1024, 75 Hz
面板宽高比	5:4 VGA
可视区域	
PMCL217	338 x 270 mm
PMCL219	376 x 301 mm
像素间距	
PMCL217	0.264 x 0.264 mm
PMCL219	0.294 x 0.294 mm
亮度	
PMCL217	300 cd/m ²
PMCL219	250 cd/m ²
对比度	500:1
背光类型	4 CCFL
面板灯寿命	40,000 小时
俯仰	<10° 到 >45°
可视角度 (水平 / 垂直)	
PMCL217	140°/130°
PMCL219	150°/130°
监视器色彩	
PMCL217	16.2 百万色
PMCL219	16.7 百万色
响应时间	8 ms
扬声器	内置, 2 x 1 W
前面板控制	菜单 (上, 下, 左, 右), 电源
指示灯	LED (电源开 / 关), 屏幕显示 (“无信号”)

电气指标

输入电压	100-240 VAC, 50/60 Hz, 内部电源
功耗	<50 W (开机), <5 W (待机)
输入接口	
VGA	1 个 15 针 D-sub
音频	1 个 (L/R) RCA
水平频率	30 kHz 至 80 kHz
垂直频率	56 Hz 至 75 Hz

物理特性

尺寸	
PMCL217	3.2" D x 15.0" W x 13.4" H (8.0 x 38.1 x 34.1 cm)
PMCL219	3.3" D x 16.6" W x 14.7" H (8.3 x 42.1 x 37.4 cm)
单元重量	
PMCL217	12.4 lb (5.6 kg)
PMCL219	14.4 lb (6.5 kg)
运输重量	
PMCL217	16.0 lb (7.3 kg)
PMCL219	19.0 lb (8.6 kg)

工作环境

工作温度	32° 至 104°F (0° 至 40°C)
存储温度	-4° 至 140°F (-20° 至 60°C)
工作湿度	20% 至 85%, 无冷凝
存储湿度	5% 至 90%, 无冷凝

推荐使用的支架

墙装支架	PMCL-WM, PMCL-WMT, PMCL-WM1A, PMCL-WM2A
吸顶支架	PMCL-CM, PMCL-CMP
机架式安装支架	PMCL-RM15, PMCL-RM17, PMCL-RM19
摄像机支架	CM1750-PVM (公共检视安装支架)

注意: 200 系列是符合 VESA MIS-D, 100/75, C 标准的监视器, 它配备了一个 100 x 100 mm 安装孔结构。

可选附件

PMVC4	多画面显示器, 在一个监视器上使用 VGA (模拟) 或者 DVI (数字) 接口显示多达 4 路复合视频图像。最多可叠加 15 个单元, 提供多达 60 个视频窗口。
PMVR2	多画面显示器: 在一个监视器上显示 2 路 VGA 或者 DVI 输入 (或者每种 1 路) 视频。最多可叠加 15 个单元, 提供多达 30 个视频窗口。

认证

- CE, B 级
- UL 标准
- UL 加拿大安全标准
- FCC, B 级



Pelco Worldwide Headquarters:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA & Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX (800) 289-9150
International Tel: (559) 292-1981 • FAX (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco 和 Pelco 商标是 Pelco 的注册商标。
VESA 是视频电子标准协会的注册商标。
规格可随时更改, 恕不另行通知。
© 版权所有 2006, Pelco。保留所有权利。